MASILLA MASIMAX EPOXICA

DESCRIPCION:

Es un producto de DOS COMPONENTES. Posee gran adhesión y dureza. Se adhiere al hierro, madera, concreto, fibra de vidrio etc. Resiste el agua, aceites, solventes, ácidos, álcalis. Tiene resistencia al impacto y abrasión, esta masilla facilita la incorporación de cuerpos como el aserrín, talco, sílice, etc. Según el uso y aplicación que se requiera.

USOS:

Material para rellenar grietas, hendiduras, picaduras, imperfecciones. Revestimiento de reparación de cascos de embarcaciones en el calafateo, sobre cualquier superficie sujeto a erosión y corrosión en agua fresca o salada.

CARACTERISTICAS:

- *Sólidos por volumen:* *89%+_*
- *Espesor de película seca:* *1.0 – 4.0 milímetros*
- *Rendimiento teórico:* *3.0 m^2/gl a 1 mm de espesor*
- *Secado:* *2 hrs. Al tacto -- 6 hrs duro*
- *Repintado:* *6 hrs 25ºC mínimo -- Máximo 24 hrs a 25ºC*
- *Lijabilidad:* *Después de 6 horas*
- *Color:* *Trasparente (caramelo)*
- *Dilución:* *No requiere*
- *Método de aplicación:* *Espátula*
- *Vida de mezcla:* *1 hora a 20 – 25 ºC*
- *Proporción de mezcla:* *1 a 1 volumen*
- *Limpieza:* *Disolvente epóxico*
- *Almacenamiento:* *6 meses en interiores (4º - 40º)*
- *En caso de producirse azucara miento (cristalización) por acción del frío en alguno de los dos componentes calentar a baño maría hasta homogenizar y luego mezclar.*

PREPARACION DE SUPERFICIE:

Remover todo polvo, grasa, pintura suelta, oxido y otros materiales contaminantes

MODO DE EMPLEO:

Mezclar una parte del componente "A" con una parte del componente "B" hasta obtener una masa homogénea de color caramelo uniforme luego adicionar el cuerpo de relleno, sea talco, aserrín, sílice, u otro cuerpo que se requiere y volver a homogenizar. Aplicar inmediatamente después de mezclar,

recomendable preparar lo necesario para el tiempo que disponga en el masillado, No prepare cantidades mayores a la necesaria por que no podrá utilizarla pasada 1 hora.

PRESENTACIONES:

Envases de hojalata de; 1gl, 1/2gl, 1/4gl,

SEGURIDAD E HIGIENE:

Producto combustible. Mantener lejos del calor o llama. Conservar el envase bien cerrado. En caso de contacto lavar con abundante agua fresca. Si entra en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua y consultar al médico. Puede causar reacción alérgica en la piel e irritación de ojos.